



Nedre fästet kan vridas 90 grader vid behov.

Single Panel High Gain MIMO:  
Vid montage på 9971474-1 Monteringsplåt,  
komplettera med  
M6S M8x20 A4-80 DIN 923 (2x)  
RB 8.4 x 16 x 1.6 A4-80 DIN 125 (2x)  
RB 8.4 x 24 x 2 A4-80 DIN9021 (2x)  
M6M M8 A4-80 DIN985 (2x)



Dual Panel High Gain MIMO:  
Vid montage på 9971475-1 Tak,  
komplettera med  
M6S M8x20 A4-80 DIN 923 (2x)  
RB 8.4 x 24 x 2 A4-80 DIN9021 (2x)



Pendelfäste för antenner typ

9971023-1 Dual Band MIMO

9971023-4 Dual Panel High Gain MIMO

9971023-5 Single Panel High Gain MIMO

Rostfria bultförband skall smörjas med långtidsfett typ MoS2.

Högsta åtdragningsmoment 20-24 Nm (rostfria bultförband M8 A4-80).

Konstruerad av <b>NG</b>	Granskad av	Datum 2011-05-29	Ritningsnummer 9971471-3-1	Generell tolerans ±0.1	Generell yt-jämnhet, Ra	Vyplacering 	Skala 1:2	
Ägare <b>RADIOLAGET</b>			Titel/Benämning pendelfäste för MIMO-antenn				Utgåva 1	Blad
Material								